Hoja de datos de seguridad
según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 18.12.2024 Revisión: 18.12.2024

*
1 Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

· **Identificador del producto**

· **Nombre comercial: Concrete Coat**
· **Número de registro** Mezcla
· **Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**
· **Categoría de productos** PC9a Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes
· **Utilización del producto / de la elaboración** Agente separador
· **Usos desaconsejados**
Cualquier uso que conlleve un riesgo de contacto directo con los ojos/la piel en el que los trabajadores estén expuestos sin un equipo de protección personal (EPP) adecuado.
Cualquier uso que implique una liberación significativa de aerosoles, vapores o polvo en la zona de respiración de los trabajadores cuando éstos estén expuestos sin un equipo de protección respiratoria (EPR) adecuado.
Procesos que implican el uso de sustancias incompatibles - consulte la sección 10.
Se desaconseja el uso de procesos que impliquen un calor extremo.

· **Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
· **Fabricante/distribuidor:**
Coval Technologies
12811 Royal Drive. Suite 110
Stafford, TX 77477
email contact: sales@covaltechnologies.com

· **Área de información:** Departamento de seguridad de los productos.
· **Teléfono de emergencia:**
Centro de Información y Asistencia Toxicológica; Tel: +55 399 36665
Chemtrec Mexico: 800 681 9531
Chemtrec Central America: +52 55 8526 4930

*
2 Identificación de los peligros

· **Clasificación de la sustancia o de la mezcla**

Líquidos inflamables – Categoría 2	H225 Líquido y vapores muy inflamables.
Lesiones oculares graves/irritación ocular – Categoría 2A	H319 Provoca irritación ocular grave.
Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única) – Categoría 3	H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

· **Elementos de la etiqueta**
· **Elementos de las etiquetas del SAM**
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).
· **Pictogramas de peligro**

GHS02 GHS07

· **Palabra de advertencia** Peligro

· **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**
acetato de metilo

(se continua en página 2)

Hoja de datos de seguridad
según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 18.12.2024 Revisión: 18.12.2024

Nombre comercial: Concrete Coat

(se continua en página 1)

· **Indicaciónes de peligro**
H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
· **Consejos de prudencia**
P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
P241 Utilizar material [eléctrico / de ventilación / iluminación] antideflagrante.
P303+P361+P353 En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P405 Guardar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
· **Otros peligros**
· **Resultados de la valoración PBT y mPmB**
· **PBT:** No aplicable.
· **mPmB:** No aplicable.

*
3 Composición / información sobre los componentes

· **Caracterización química: Mezclas**
· **Descripción:** Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

· **Componentes peligrosos:**		
CAS: 79-20-9	acetato de metilo	50 – 100%
CAS: 67-63-0	Alcohol isopropílico	10%

*
4 Primeros auxilios

· **Descripción de los primeros auxilios**
· **Instrucciones generales:** Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
· **En caso de inhalación del producto:**
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
· **En caso de contacto con la piel:**
Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.
· **En caso de con los ojos:**
Compruebe si hay lentes de contacto y quíteselos.
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.
· **En caso de ingestión:**
Lavar la boca con agua
No provoque el vómito; pida ayuda médica inmediatamente.
Si los vómitos son espontáneos, mantener la cabeza por debajo de las caderas para evitar la aspiración.
· **Indicaciones para el médico:** Tratar sintomáticamente y con apoyo.

(se continua en página 3)

Hoja de datos de seguridad
según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 18.12.2024 Revisión: 18.12.2024

Nombre comercial: Concrete Coat

(se continua en página 2)

· **Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**
Desorientación
Mareo
Dolor de cabeza
Náuseas
· **Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**
No existen más datos relevantes disponibles.

*
5 Medidas contra incendios

· **Medios de extinción**
· **Sustancias extintoras apropiadas:**
CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.
Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
· **Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:** Agua a pleno chorro
· **Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**
Los vapores son más pesados que el aire y pueden recorrer grandes distancias y acumularse en zonas bajas.
Puede producirse ignición y/o retroceso de llama.
En caso de incendio o si se calienta, se producirá un aumento de presión y el recipiente puede reventar, con el consiguiente riesgo de explosión.
Inflamable. Los vapores pueden desplazarse hasta la fuente de ignición y volver a inflamarse.
· **Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**
· **Equipo especial de protección:**
Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.
No aspirar los gases provocados por el incendio o explosión.
Llevar puesto un traje de protección total.
· **Indicaciones adicionales**
Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada.
El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

6 Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

· **Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
Peligro especial de resbalar con el producto derramado.
Mantenga alejadas las fuentes de ignición; no fume.
Los vapores son más pesados que el aire. Pueden extenderse por el suelo y acumularse en espacios reducidos.
· **Precauciones relativas al medio ambiente:**
Evitar la penetración en la tierra /subsuelo.
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
· **Métodos y material de contención y de limpieza:**
Contener y recoger el vertido con material absorbente no combustible, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y depositarlo en un contenedor para su eliminación de acuerdo con la normativa local.
Asegurar suficiente ventilación.
· **Referencia a otras secciones**
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.

(se continua en página 4)

Hoja de datos de seguridad
según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 18.12.2024 Revisión: 18.12.2024

Nombre comercial: Concrete Coat

(se continua en página 3)

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

*
7 Manejo y almacenamiento

· **Manipulación:**
· **Precauciones para una manipulación segura**
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
Evitar la formación de aerosoles.
En la zona de trabajo debe haber duchas de seguridad y lavaojos.
El vapor es más pesado que el aire. Cuidado con la acumulación en fosas y espacios confinados.
· **Prevención de incendios y explosiones:**
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.
Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.
En combinación con el aire, los vapores pueden formar una mezcla explosiva.

· **Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**
· **Almacenamiento:**
· **Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:** Almacenar en un lugar fresco.
· **Normas en caso de un almacenamiento conjunto:** No almacenar junto con agentes oxidantes.
· **Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:**
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
Almacenar el recipiente en un lugar bien ventilado.
· **Clase de almacenamiento:** 3
· **Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

*
8 Controles de exposición / protección personal

· **Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**
Sin datos adicionales, ver punto 7.

· **Parámetros de control**

· **Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:**	
CAS: 79-20-9 acetato de metilo	
VLE	VLE-CT o P: 250 ppm VLE-PPT: 200 ppm
CAS: 67-63-0 Alcohol isopropílico	
VLE	VLE-CT o P: 400 ppm VLE-PPT: 200 ppm A4, IBE

· **Indicaciones adicionales:** Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· **Controles de la exposición**
· **Equipo de protección individual:**
· **Medidas generales de protección e higiene:**
Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
No comer, beber, fumar o esnifar tabaco durante el trabajo.

(se continua en página 5)

Hoja de datos de seguridad
según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 18.12.2024 Revisión: 18.12.2024

Nombre comercial: Concrete Coat

(se continua en página 4)

No meter en los bolsillos del pantalón trapos impregnados con el producto.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
Asegúrese de que las estaciones lavaojos y las duchas de seguridad estén cerca del lugar de trabajo.

· **Protección respiratoria:**
Utilizar un dispositivo de protección respiratoria adecuado en caso de ventilación insuficiente.
Filtro A para vapores orgánicos

· **Protección de manos:**

Guantes de protección conformes a la norma EN374.

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

· **Material de los guantes**
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

· **Tiempo de penetración del material de los guantes**
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

· **Protección de ojos:**

Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes a la norma EN166.
Utilice equipos de protección ocular probados y homologados según las normas gubernamentales pertinentes, como NIOSH (EE.UU.) o EN 166(UE).

· **Protección del cuerpo:**

Ropa de trabajo protectora

La protección corporal debe elegirse en función de las propiedades del producto, la actividad y la posible exposición.

· **Limitación y control de la exposición ambiental**
No deje que el producto penetre en los desagües. Riesgo de explosión.

*
9 Propiedades físicas y químicas

· **Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**
· **Datos generales**
· **Aspecto:**

Forma:	Liquido
Color:	Incoloro
· **Olor:**	Característico
· **Umbral olfativo:**	No determinado.

(se continua en página 6)

Hoja de datos de seguridad
según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 18.12.2024 Revisión: 18.12.2024

Nombre comercial: Concrete Coat

(se continua en página 5)

· **valor pH:**	No determinado.
· **Cambio de estado**	
Punto de fusión/punto de congelación:	Indeterminado.
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:	>57 °C (>134.6 °F)
· **Punto de inflamación:**	-10 °C (14 °F)
· **Inflamabilidad (sólido, gas):**	Fácilmente inflamable.
· **Autoinflamabilidad:**	425 °C (797 °F)
· **Temperatura de descomposición:**	No determinado.
· **Temperatura de auto-inflamación:**	El producto no es autoinflamable.
· **Propiedades explosivas:**	El producto no es explosivo; sin embargo, pueden formarse mezclas explosivas de vapor / aire.
· **Límites de explosión:**	
Inferior:	3.1 Vol %
Superior:	16 Vol %
· **Presión de vapor a 20 °C (68 °F):**	220 hPa (165 mm Hg)
· **Densidad de vapor a 50 °C (122 °F):**	800 hPa (600 mm Hg)
· **Densidad a 20 °C (68 °F):**	0.96 g/cm³ (8.011 lbs/gal)
· **Densidad relativa**	No determinado.
· **Densidad de vapor**	No determinado.
· **Tasa de evaporación:**	No determinado.
· **Solubilidad en / miscibilidad con agua:**	Completamente mezclable.
· **Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:**	No determinado.
· **Viscosidad:**	
Dinámica:	No determinado.
Cinemática:	No determinado.
· **Concentración del disolvente:**	
VOC (CE)	65.00 %
· **Otros datos**	No existen más datos relevantes disponibles.

10 Estabilidad y reactividad

· **Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
· **Estabilidad química**
· **Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**
A temperaturas elevadas, pueden formarse mezclas explosivas de vapor/aire.
El calentamiento provocará un aumento de la presión del recipiente con riesgo de explosión.
· **Posibilidad de reacciones peligrosas**
Reacciona con oxidantes.

(se continua en página 7)

Hoja de datos de seguridad
según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 18.12.2024 Revisión: 18.12.2024

Nombre comercial: Concrete Coat

(se continua en página 6)

Al calentarse por encima del punto de inflamación y/o durante el rociado o la nebulación, se pueden producir mezclas inflamables en el aire.
· **Condiciones que deben evitarse** Calor y descarga estática.
· **Materiales incompatibles:** Agentes oxidantes fuertes.
· **Productos de descomposición peligrosos:** Monóxido de carbono y dióxido de carbono

*
11 Información toxicológica

· **Información sobre los efectos toxicológicos**
· **Toxicidad aguda**

· **Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:**		
ATE (Estimación de la toxicidad aguda (ETA))		
Oral	LD50	> 5,039.1 mg/kg

CAS: 79-20-9 acetato de metilo		
Oral	LD50	3,705 mg/kg (rabbit)
CAS: 67-63-0 Alcohol isopropílico		
Oral	LD50	> 2,000 mg/kg (rat)

· **Efecto estimulante primario:**
· **Corrosión o irritación cutáneas**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Lesiones o irritación ocular graves**
Produce irritaciones.
Provoca irritación ocular grave.
· **Sensibilización respiratoria o cutánea**
No se conoce ningún efecto sensibilizante.
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Indicaciones toxicológicas adicionales:**
VÍAS DE EXPOSICIÓN: Puede ser absorbido por el organismo por inhalación e ingestión.
RIESGO DE INHALACIÓN: Se alcanzará muy rápidamente una contaminación nociva del aire al evaporarse esta sustancia a 20°C.
La inhalación de vapores concentrados y su ingestión producen estados similares a la narcosis, jaquecas, mareos, etc.
· **Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)**
· **Mutagenicidad en células germinales**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Carcinogenicidad** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Toxicidad para la reproducción**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única**
Puede provocar somnolencia o vértigo.
· **Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida**
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· **Peligro de aspiración** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

(se continua en página 8)

Hoja de datos de seguridad
según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 18.12.2024 Revisión: 18.12.2024

Nombre comercial: Concrete Coat

(se continua en página 7)

*
12 Información ecotoxicológica

· **Toxicidad**

· **Toxicidad acuática:**	
CAS: 67-63-0 Alcohol isopropílico	
EC50 (96 h)	> 10,000 mg/l (Bacteria)

· **Persistencia y degradabilidad** Intrínsecamente biodegradable
· **Comportamiento en sistemas ecológicos:**
· **Potencial de bioacumulación** No se espera que el producto se bioacumule.
· **Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
· **Indicaciones medioambientales adicionales:**
· **Indicaciones generales:**
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
· **Resultados de la valoración PBT y mPmB**
· **PBT:** No aplicable.
· **mPmB:** No aplicable.
· **Otros efectos adversos** No existen más datos relevantes disponibles.

*
13 Información relativa a la eliminación de los productos

· **Métodos para el tratamiento de residuos**
· **Recomendación:**
Jerarquía de controles recomendada:
- Minimizar los residuos;
- Reutilizar si no están contaminados;
- Reciclar, si es posible; o
- Eliminación segura (si todo lo demás falla).

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
Póngase en contacto con los procesadores de residuos para obtener información sobre el reciclaje.
El producto usado, degradado o contaminado puede clasificarse como residuo peligroso. Quien clasifique los residuos peligrosos y determine su destino debe estar cualificado de acuerdo con la legislación estatal e internacional.

· **Embalajes sin limpiar:**
· **Recomendación:**
Los envases o embalajes deben vaciarse de forma óptima, y pueden ser reutilizados tras limpiarlos adecuadamente.
El contenedor sigue siendo peligroso cuando está vacío. Continúe observando todas las precauciones.
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Los contenedores, incluso los "vacíos", pueden contener residuos que pueden desarrollar vapores inflamables y/o peligrosos al calentarse. No corte, taladre, esmerile, suelde o realice operaciones similares en o cerca de contenedores vacíos.
No mezclar con otros flujos de residuos.

(se continua en página 9)

Hoja de datos de seguridad
según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 18.12.2024 Revisión: 18.12.2024

Nombre comercial: Concrete Coat

(se continua en página 8)

· **Producto de limpieza recomendado:** Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

*

14 Información relativa al transporte

· **Número ONU**	
· **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**	UN1139
· **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**	
· **ADR/RID/ADN**	UN1139 SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS, disposición especial 640D
· **IMDG, IATA**	COATING SOLUTION
· **Clase(s) de peligro para el transporte**	
· **ADR/RID/ADN**	

· **Clase**	3 (F1) Líquidos inflamables
· **Etiqueta**	3
· **IMDG, IATA**	

· **Class**	3 Líquidos inflamables
· **Label**	3
· **Grupo de embalaje**	
· **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**	II
· **Peligros para el medio ambiente:**	No aplicable.
· **Precauciones particulares para los usuarios**	Atención: Líquidos inflamables
· **Número de identificación de peligro (Número Kemler):**	33
· **Número EMS:**	F-E,S-E
· **Stowage Category**	B
· **Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC**	No aplicable.
· **Transporte/datos adicionales:**	
· **ADR/RID/ADN**	
· **Cantidades limitadas (LQ)**	5L
· **Cantidades exceptuadas (EQ)**	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· **Categoria de transporte**	2

(se continua en página 10)

Hoja de datos de seguridad
según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 18.12.2024 Revisión: 18.12.2024

Nombre comercial: Concrete Coat

(se continua en página 9)

· **Código de restricción del túnel**	D/E
· **IMDG**	
· **Limited quantities (LQ)**	5L
· **Excepted quantities (EQ)**	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· **"Reglamentación Modelo" de la UNECE:**	UN 1139 SOLUCIONES PARA REVESTIMIENTOS, 3, II

*
15 Información reglamentaria

· **Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

· **Inventario Nacional de Sustancias Químicas**	
CAS: 79-20-9	acetato de metilo
CAS: 67-63-0	Alcohol isopropílico

· **Elementos de las etiquetas del SAM**
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).
· **Pictogramas de peligro**

GHS02 GHS07

· **Palabra de advertencia** Peligro

· **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**
acetato de metilo
· **Indicaciónes de peligro**
H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
· **Consejos de prudencia**

P210	Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
P241	Utilizar material [eléctrico / de ventilación / iluminación] antideflagrante.
P303+P361+P353	En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338	En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P405	Guardar bajo llave.
P501	Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

· **Directiva 2012/18/UE**
· **Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I** ninguno de los componentes está incluido en una lista

(se continua en página 11)

Hoja de datos de seguridad
según NOM 018-STPS-2015

fecha de impresión 18.12.2024 Revisión: 18.12.2024

Nombre comercial: Concrete Coat

(se continua en página 10)

· **Categoría Seveso** P5c
· **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior** 5,000 t
· **Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior** 50,000 t

· **Disposiciones nacionales:**

· **Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:**

Clase	contenido en %
NK	59.0

· **Evaluación de la seguridad química:** Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

*
16 Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

· **Persona de contacto:** Departamento de seguridad de los productos.
· **Interlocutor:**
· **Abreviaturas y acrónimos:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
· *** Datos modificados en relación a la versión anterior**